Spectro UV-2650
UV-VIS [سكنيغ] مطياف

عارض UV-2650

مواصفات البرمجيات

قدّمت هذه عمليات بما أنّ قياس ضوء قياس, طيف قياس, إكمال قياس وقياس حركيّة في [أوف-وين] [ويندوس] تطبيقات.
[مولتي-وفلنغث] قياس مضوائيّ في مرتفعة إلى 10 طول موجة مع الحساب حسابيّة يوافق إلى ال [أوسر-نتدر] صيغة.
فوق إلى 10 أطياف و [تيم-كورس] منحنى يستطيع كنت قست ويتذكّر في ذاكرة مع [تد-هندلينغ] من حساب حسابيّة, يلتقط حساب لوغاريتمي, حساب تبادليّة, ناعم, [دريفت] ([1ست] ~ [4ث]), [أبس] [تو/فورم] [ت] تحويل وقمة.
فوق إلى 24 معايير يستطيع كنت نخلت وقست لأنّ النوبة ال [كليبرأيشن كرف] مع أمر إلى [1ست] ~ [4ث]. قدّمت الإكمال طرق من طول موجة وحيد, [توو-وفلنغث], معالم [توو-وفلنغث], ثلاثة طول موجة [1ست] ~ [4ث] مشتقات.
قياس حركيّة يستطيع راقبت التغيّر من [أبسربنس] ومنافذ ضدّ وقت مسلك في 10 طول موجة مختلفة. يسمح هذه وحدة نمطيّة مرونة في معالجة وعمليات عرض.
مع [ويندوس] لوح مشبكيّ, ال قياس معطيات ورسم بيانيّ يستطيع كنت نسخت إلى أخرى [أبليكأيشن سفتور] لأنّ تقارير. أيضا قدّمت تصنيف أعمال, يعرض أعمال, وأخرى (مثل هذه بما أنّ ذاتيّ مبرد وتكرار إجراء/مسح [إتك.]).

المواصفات الفنية

الطول الموجي وجموعة:	190 إلى 1100 [نم].	رسوخ:	<0.002A/h(في [500نم]; بعد يسخّن فوق)
الطيف الترددي:	2 [نم]	تداخل:	+0.001A(في [500نم]; بعد يسخّن فوق)
الموجة الدقة:	±0.5 [نم]	المقوم أداة:	أ. عنصر السليكون Photo-diode
نتائج الموجي:	?0.2 [نم]	أبدي:	6 بوصات ضوء عارية - [لكد] زرقاء
دقة الضوئية	+0.5%T (0-100%T)	تسطّح:	0.005A
	+0.002A (0-0.5A)	[سمبليغ ينترفل] أدنى:	0.1[نم]
	+0.004A (0.5A-1A)	طاقة مدى:	0.000-9.999
نتائج الضوئية:	0.2%T	مطلب القوى:	AC:220V/50Hz, 110V/60Hz,140W (آلية)
يعمل أسلوب:	T,A(-0.3-3A), C,E	بعد:	530x410x210[مّ]
[ستري ليغت]:	<0.1%T(NaI,220 [نم];NaNO2,340 [نم])	والوزن الصافي:	18[كغ]
لكن المرجعية:	+0.002A		

Labomed, Inc. • 2921 S. La Cienega Blvd. • Culver City, CA 90232 U.S.A. • Tel. (310) 202-0811 • Fax (310) 202-7286 • Email: spectro@labomed.com • Website: www.labomed.com